

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/termometr-babytemp-sanity-cyfrowy-bezdotykowy-p-65.html>



Termometr BABYTEMP SANITY cyfrowy bezdotykowy

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena | 99,00 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 17034 |
| Producent | Sanity |
| Gwarancja | 36 miesięcy (3 lata) |

Opis produktu

Termometr BabyTemp Sanity

Cyfrowy, bezdotykowy

ZAPROJEKTOWANY SPECJALNIE DLA DZIECI

GWARANCJA 36 miesięcy (3 lata)!!!

Door-To-Door

Zasady Gwarancji Door-to-door: Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

INFOLINIA: 12 271 33 62

Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Cyfrowy termometr bezdotykowy marki Sanity, to nowatorskie urządzenie medyczne wykorzystujące zaawansowaną technologię (IR) do błyskawicznego i dokładnego pomiaru temperatury ciała lub temperatury obiektu.

Termometr jest przeznaczony do okresowego pomiaru temperatury i monitorowania jej zmian.

Pomiar bezdotykowy w ciągu kilku sekund:

Zaawansowany technicznie, innowacyjny czujnik na podczerwień: Pozwala na bezpieczny i niezagrażający zdrowiu pomiar w kilka sekund.

Pomiar temperatury ciała i obiektów

Można w łatwy sposób wybrać tryb pomiaru temperatury ciała lub temperatury obiektu, przełączając przełącznik suwakowy.

Alarmowanie gorączki

Urządzenie powiadamia pacjenta o możliwym stanie gorączkowym czerwonym podświetleniem oraz dziesięcioma krótkimi sygnałami dźwiękowymi.

Wyświetlanie 30 zestawień pamięci

Po wejściu w tryb pamięci, można odczytać ostatnich 30 grup wartości pomiarowych.

Automatyczne wyświetlanie pamięci

Termometr pokaże ostatni odczyt automatycznie przez 2 sekundy po uruchomieniu urządzenia.

Dane techniczne:

Nazwa produktu: Termometr BabyTemp Sanity®

Model: AP 3116

Dokładność: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (35,0~42,0 $^{\circ}\text{C}$), $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (35,0~42,0 $^{\circ}\text{C}$ zewnętrzna)

Zakres pomiarowy:

- W trybie pomiaru temperatury ciała: 32,0 $^{\circ}\text{C}$ do 42,9 $^{\circ}\text{C}$
- W trybie pomiaru temperatury obiektu: 0 $^{\circ}\text{C}$ do 100 $^{\circ}\text{C}$

Temperatura robocza:

- W trybie pomiaru temperatury ciała: 16 $^{\circ}\text{C}$ do 40 $^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność względna
- W trybie pomiaru temperatury obiektu: 5 $^{\circ}\text{C}$ do 40 $^{\circ}\text{C}$

Wyświetlacz: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, jednostka wyświetlana 0,1 $^{\circ}\text{C}$

Sygnał dźwiękowy:

- Uruchomienie urządzenia i wstępne pomiary: jeden krótki sygnał dźwiękowy
- Wykonanie pomiarów: jeden długi sygnał dźwiękowy
- Błąd lub usterka systemu: trzy krótkie sygnały dźwiękowe
- Proces pomiaru: szybki i wolny sygnał dźwiękowy

Pamięć:

- Automatyczne wyświetlanie ostatniego wyniku pomiaru temperatury
- Pamięć 30 zestawów odczytów

Podświetlenie wyświetlacza:

- Gdy urządzenie uruchamia się, wyświetlacz podświetla się na zielono przez 4 sekundy.
- Po zakończeniu pomiaru, zielone podświetlenie przez 2 sekundy dla zmierzonych wartości poniżej 37,5 $^{\circ}\text{C}$.
- Po zakończeniu pomiaru, czerwone będzie przez 2 sekundy dla zmierzonych wartości powyżej 37,5 $^{\circ}\text{C}$.

Automatyczne wyłączenie: Po około trzech minutach braku aktywności.

Zasilanie: DC 3V (2xAAA DC 1,5V).

Rozmiar: 150(D)mm x 45(S)mm x 40(W)mm.

Waga: Około 82g (z baterią).

Stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IP22