

Link do produktu: <https://www.aptekaprima.pl/termometr-babytemp-sanity-cyfrowy-bezdotykowy-p-65.html>



Termometr BABYTEMP SANITY cyfrowy bezdotykowy

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17034
Producent	Sanity
Gwarancja	36 miesięcy (3 lata)

Opis produktu

Termometr BabyTemp Sanity

Cyfrowy, bezdotykowy

ZAPROJEKTOWANY SPECJALNIE DLA DZIECI

GWARANCJA 36 miesięcy (3 lata)!!!

Door-To-Door

Zasady Gwarancji Door-to-door: Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

INFOLINIA: 12 271 33 62

Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Cyfrowy termometr bezdotykowy marki Sanity, to nowatorskie urządzenie medyczne wykorzystujące zaawansowaną technologię (IR) do błyskawicznego i dokładnego pomiaru temperatury ciała lub temperatury obiektu.

Termometr jest przeznaczony do okresowego pomiaru temperatury i monitorowania jej zmian.

Pomiar bezdotykowy w ciągu kilku sekund:

Zaawansowany technicznie, innowacyjny czujnik na podczerwień: Pozwala na bezpieczny i niezagrażający zdrowiu pomiar w kilka sekund.

Pomiar temperatury ciała i obiektów

Można w łatwy sposób wybrać tryb pomiaru temperatury ciała lub temperatury obiektu, przełączając przełącznik suwakowy.

Alarmowanie gorączki

Urządzenie powiadamia pacjenta o możliwym stanie gorączkowym czerwonym podświetleniem oraz dziesięcioma krótkimi sygnałami dźwiękowymi.

Wyświetlanie 30 zestawień pamięci

Po wejściu w tryb pamięci, można odczytać ostatnich 30 grup wartości pomiarowych.

Automatyczne wyświetlanie pamięci

Termometr pokaże ostatni odczyt automatycznie przez 2 sekundy po uruchomieniu urządzenia.

Dane techniczne:

Nazwa produktu: Termometr BabyTemp Sanity®

Model: AP 3116

Dokładność: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (35,0~42,0 $^{\circ}\text{C}$), $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (35,0~42,0 $^{\circ}\text{C}$ zewnętrzna)

Zakres pomiarowy:

- W trybie pomiaru temperatury ciała: 32,0 $^{\circ}\text{C}$ do 42,9 $^{\circ}\text{C}$
- W trybie pomiaru temperatury obiektu: 0 $^{\circ}\text{C}$ do 100 $^{\circ}\text{C}$

Temperatura robocza:

- W trybie pomiaru temperatury ciała: 16 $^{\circ}\text{C}$ do 40 $^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność względna
- W trybie pomiaru temperatury obiektu: 5 $^{\circ}\text{C}$ do 40 $^{\circ}\text{C}$

Wyświetlacz: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, jednostka wyświetlana 0,1 $^{\circ}\text{C}$

Sygnał dźwiękowy:

- Uruchomienie urządzenia i wstępne pomiary: jeden krótki sygnał dźwiękowy
- Wykonanie pomiarów: jeden długi sygnał dźwiękowy
- Błąd lub usterka systemu: trzy krótkie sygnały dźwiękowe
- Proces pomiaru: szybki i wolny sygnał dźwiękowy

Pamięć:

- Automatyczne wyświetlanie ostatniego wyniku pomiaru temperatury
- Pamięć 30 zestawów odczytów

Podświetlenie wyświetlacza:

- Gdy urządzenie uruchamia się, wyświetlacz podświetla się na zielono przez 4 sekundy.
- Po zakończeniu pomiaru, zielone podświetlenie przez 2 sekundy dla zmierzonych wartości poniżej 37,5 $^{\circ}\text{C}$.
- Po zakończeniu pomiaru, czerwone będzie przez 2 sekundy dla zmierzonych wartości powyżej 37,5 $^{\circ}\text{C}$.

Automatyczne wyłączenie: Po około trzech minutach braku aktywności.

Zasilanie: DC 3V (2xAAA DC 1,5V).

Rozmiar: 150(D)mm x 45(S)mm x 40(W)mm.

Waga: Około 82g (z baterią).

Stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IP22